



# Wichtige Pflege- und Wartungshinweise

für die Original Golddrausch-Goldwaschanlage

Zu den Pflichten jedes Spielplatzbetreibers gehört die regelmäßige ordnungsgemäße Wartung der Spielgeräte, und die jährliche Hauptuntersuchung durch einen Sachverständigen um die Sicherheit zu garantieren.

## **Allgemeiner Sicherheitshinweis**

Achten Sie auf eine gut sichtbare Anbringung des Schildes „Klettern verboten“ und „Kein Trinkwasser“. Unsere Goldwaschanlagen sind nicht als Klettergerüst konzipiert. Die Sicherheit kann bei Missachtung nicht garantiert werden.



**Rutinemäßige Sichtprüfung und Wartung - 1 x täglich (oder je nach Bedarf):** Reinigung des oberen Auffangbeckens von Sand und Kontrolle des Wasserstandes im unteren Auffangbecken und der Wasserqualität der Anlage. Bei Bedarf, spätestens nach einer Woche, Austausch des Wassers.

Kontrolle der Spielanlage auf Standfestigkeit, Holzsplitter und Beschädigungen. Check der Stromleitungen auf Abnutzungen. Vor dem einschalten der Pumpe muss die FI Sicherung kontrolliert werden. Überprüfung des Fallschutzes um der Anlage.

Holzsiebe bitte aus dem Wasser nehmen und trocknen lassen.

**Betriebliche Inspektion und Routinewartung - 1 x monatlich:** Grundreinigung der gesamten Anlage. Pumpen Sie das gesamte Wasser ab und demontieren Sie die Pumpe vom Schlauchsystem. Reinigen Sie die Pumpe und entfernen Sie den gesamten Sand aus dem unteren Auffangbecken. Kontrollieren Sie die Bodenanker auf Standfestigkeit.

**1 X Jährliche Hauptuntersuchung und am Ende der Saison:** Demontieren Sie die Pumpe und lösen Sie alle Sicherungen. Entfernen Sie sämtliches Restwasser, Schmutz und Sand. Bei Bedarf bedecken Sie die gesamte Anlage mit einer Bauplane, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Überprüfung der Holzbauteile auf Holzfäule. Kontrolle der Fundamente auf Standfestigkeit.

## **Pflegehinweise**

Die gesamte Anlage ist aus Lärchenholz gefertigt, was sie sehr widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit macht. Um die Anlage so lange wie möglich zu erhalten, ist es sinnvoll, nachfolgende Pflegehinweise zu beachten:

Streichen Sie alle Holzbauteile der Anlage einmal jährlich mit einem Holz-Öl. Bitte beachten Sie, dass das Holz der Anlage beim Streichen trocken sein muss. Wir empfehlen das Bodenöl der Firma Adler Pullex, Farbton Lärche.

## **Elektronische Bauteile und Pumpe**

Sie müssen die Beleuchtung und die Pumpe immer über eine FI Sicherung schalten.